Rundborste, flätad tråd

BR 600 Z







Produktfördelar

Rundborste för för- och efterbearbetning av svetssömmar - För aggressiv borttagning av hammarslagg, rost, slagg - För tunga borst- och avgradningsarbeten

Material

Rostfritt stål	●
Stål	●

Användningsområden

- Tillverkning av anläggningar
- Tillverkning av apparater och behållare
- Industri för bearbetning av rostfritt stål
- Tillverkning av räcken
- Metallkonstruktion
- Stålkonstruktion
- Metallbearbetningsverkstad

Diameter x bredd x hål i mm	Tråd-- material	Trådtjocklek i mm	Trådlängd i mm	Antal flätor	Max. varvtal	Förpacknings-enhet/styck	Artikel-nummer
115 x 14 x 22,23	Stål	0,50	22	20	12500 1/min	1	358311
115 x 14 x 22,23	Rostfritt stål	0,50	22	20	12500 1/min	1	358342
125 x 14 x 22,23	Stål	0,50	22	24	12500 1/min	1	358312
125 x 14 x 22,23	Rostfritt stål	0,50	22	24	12500 1/min	1	358343
178 x 14 x 22,23	Stål	0,50	42	30	9000 1/min	1	358313
178 x 14 x 22,23	Rostfritt stål	0,50	42	30	9000 1/min	1	363720

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de