
Fiberrondell

CS 565







Egenskaper

Bindning	Bakelit
Korntyp	Zirkonkorund
Beläggning	Tät

Användning

Rostfritt stål	●
Stål	●
Metall	●

Produktfördelar

Slälvvässande effekt - Hög aggressivitet på normalstål och rostfritt stål - Ideal för grova sliparbeten - Mycket bra förhållande mellan pris och prestation|Slälvvässande effekt - Hög aggressivitet på normalstål och rostfritt stål - Ideal för grova sliparbeten - Mycket bra förhållande mellan pris och prestation - Särskilda storförpackningar reducerar lagringskostnader

Användningsområden

- Stålkonstruktion
- Industri för bearbetning av rostfritt stål
- Metallkonstruktion

Kornstorlek:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diameter x hål i mm	Stansform	Korn	Vmax m/s	Max. varvtal	Typ	Borrhålsform	Förpacknings-enhet/styck	Artikel-nummer
100 x 16	⊙ 10	24	80 m/s	15300 1/min	CS 565	Runt hål	25	100711
100 x 16	⊙ 10	36	80 m/s	15300 1/min	CS 565	Runt hål	25	23680
100 x 16	⊙ 10	60	80 m/s	15300 1/min	CS 565	Runt hål	25	84604
115 x 22	⊛ 30	100	80 m/s	13300 1/min	CS 565	Stjärnhål	25	204609

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diameter x hål i mm	Stansform	Korn	Vmax m/s	Max. varvtal	Typ	Borrhålsform	Förpacknings-enhet/styck	Artikel-nummer
115 x 22 X-LOCK	50	36	80 m/s	13300 1/min	CS 565	X-LOCK	25	351140
115 x 22 X-LOCK	50	24	80 m/s	13300 1/min	CS 565	X-LOCK	25	351141
115 x 22 X-LOCK	50	40	80 m/s	13300 1/min	CS 565	X-LOCK	25	351154
115 x 22 X-LOCK	50	80	80 m/s	13300 1/min	CS 565	X-LOCK	25	351159
115 x 22 X-LOCK	50	60	80 m/s	13300 1/min	CS 565	X-LOCK	25	351160
115 x 22	30	36	80 m/s	13300 1/min	CS 565	Stjärnhål	25	6686
115 x 22	30	60	80 m/s	13300 1/min	CS 565	Stjärnhål	25	6687
115 x 22	30	80	80 m/s	13300 1/min	CS 565	Stjärnhål	25	6688
115 x 22	30	50	80 m/s	13300 1/min	CS 565	Stjärnhål	25	92066
115 x 22	30	24	80 m/s	13300 1/min	CS 565	Stjärnhål	25	95335
125 x 22	30	100	80 m/s	12200 1/min	CS 565	Stjärnhål	25	204611
125 x 22	30	80	80 m/s	12200 1/min	CS 565	Stjärnhål	25	23005
125 x 22	30	40	80 m/s	12200 1/min	CS 565	Stjärnhål	25	242803
125 x 22 X-LOCK	50	80	80 m/s	12200 1/min	CS 565	X-LOCK	25	351155
125 x 22 X-LOCK	50	60	80 m/s	12200 1/min	CS 565	X-LOCK	25	351156
125 x 22 X-LOCK	50	40	80 m/s	12200 1/min	CS 565	X-LOCK	25	351157
125 x 22 X-LOCK	50	24	80 m/s	12200 1/min	CS 565	X-LOCK	25	351158
125 x 22 X-LOCK	50	36	80 m/s	12200 1/min	CS 565	X-LOCK	25	351161
125 x 22	10	60	80 m/s	12200 1/min	CS 565	Runt hål	25	65707
125 x 22	30	36	80 m/s	12200 1/min	CS 565	Stjärnhål	25	6620
125 x 22	30	60	80 m/s	12200 1/min	CS 565	Stjärnhål	25	6721
125 x 22	30	50	80 m/s	12200 1/min	CS 565	Stjärnhål	25	93054
125 x 22	30	24	80 m/s	12200 1/min	CS 565	Stjärnhål	25	97643
180 x 22	30	40	80 m/s	8500 1/min	CS 565	Stjärnhål	25	242807
180 x 22	30	36	80 m/s	8500 1/min	CS 565	Stjärnhål	25	65703
180 x 22	10	60	80 m/s	8500 1/min	CS 565	Runt hål	25	65705
180 x 22	30	60	80 m/s	8500 1/min	CS 565	Stjärnhål	25	6690
180 x 22	30	80	80 m/s	8500 1/min	CS 565	Stjärnhål	25	6691
180 x 22	30	50	80 m/s	8500 1/min	CS 565	Stjärnhål	25	93045
180 x 22	30	24	80 m/s	8500 1/min	CS 565	Stjärnhål	25	95993

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de