
Fiberrondell, multibindning

CS 570





Egenskaper

Bindning	Bakelit
Korntyp	Zirkonkorund
Beläggning	Tät

Användning

Rostfritt stål	●
Aluminium	●
Icke-järnmetaller	◑

Produktfördelar

Självvässande effekt - Hög aggresssivitet, speciellt för rostfritt stål - Prestationsstegring genom sval slipning - Ingen missfärgning genom multibindning - Särskilt lämpligt för bearbetning av aluminium

Användningsområden

▸ Industri för bearbetning av rostfritt stål

Kornstorlek:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diameter x hål i mm	Stansform	Korn	Vmax m/s	Max. varvtal	Typ	Borrhålsform	Förpacknings-enhet/styck	Artikel-nummer
115 x 22	⊛ 30	36	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Stjärnhål	25	204086
115 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Stjärnhål	25	204088
115 x 22	⊛ 30	80	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Stjärnhål	25	204089
115 x 22	⊛ 30	100	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Stjärnhål	25	204090
115 x 22	⊛ 30	120	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Stjärnhål	25	204091
125 x 22	⊛ 30	24	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Stjärnhål	25	204092
125 x 22	⊛ 30	36	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Stjärnhål	25	204093
125 x 22	⊛ 30	50	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Stjärnhål	25	204094

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diameter x hål i mm	Stansform	Korn	Vmax m/s	Max. varvtal	Typ	Borrhålsform	Förpacknings-enhet/styck	Artikel-nummer
125 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Stjärnhål	25	204095
125 x 22	⊛ 30	80	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Stjärnhål	25	204096
125 x 22	⊛ 30	100	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Stjärnhål	25	204097
125 x 22	⊛ 30	120	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Stjärnhål	25	204098
125 x 22	⊙ 10	60	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Runt hål	25	204811
125 x 22	⊙ 10	80	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Runt hål	25	204812
125 x 22	⊙ 10	120	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Runt hål	25	204814
125 x 22	⊛ 30	40	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Stjärnhål	25	250259
180 x 22	⊛ 30	24	80 m/s	8500 1/min	CS 570	Stjärnhål	25	204099
180 x 22	⊛ 30	36	80 m/s	8500 1/min	CS 570	Stjärnhål	25	204100
180 x 22	⊛ 30	50	80 m/s	8500 1/min	CS 570	Stjärnhål	25	204101
180 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	8500 1/min	CS 570	Stjärnhål	25	204102
180 x 22	⊛ 30	80	80 m/s	8500 1/min	CS 570	Stjärnhål	25	204103
180 x 22	⊛ 30	100	80 m/s	8500 1/min	CS 570	Stjärnhål	25	204104
180 x 22	⊛ 30	120	80 m/s	8500 1/min	CS 570	Stjärnhål	25	204105
180 x 22	⊛ 30	40	80 m/s	8500 1/min	CS 570	Stjärnhål	25	250260
180 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	8500 1/min	CS 570	Stjärnhål	50	348024
180 x 22	⊛ 30	80	80 m/s	8500 1/min	CS 570	Stjärnhål	50	348025
180 x 22	⊛ 30	120	80 m/s	8500 1/min	CS 570	Stjärnhål	50	348026
180 x 22	⊛ 30	100	80 m/s	8500 1/min	CS 570	Stjärnhål	50	348037

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de