# Navrondell

# A 624 T SUPRA






## Egenskaper

| | |
|---|---|
| Bindning | Syntetharts, fiberförstärkt |
| Korntyp | Korund |
| Hårdhet | ■■■■■■□ |
| Aggressivitet | ■■■■□□□ |
| Brukstid | ■■■■■■□ |

## Produktfördelar

Specialrecept för användning på olika material - Optimalt förhållande mellan avverkning och livslängd

## Material

| | |
|---|---|
| Stål | ● |
| Rostfritt stål | ● |
| Gjutgods | ● |

## Användningsområden

- Gjuterier
- Tillverkning av anläggningar
- Tillverkning av apparater och behållare
- Metallkonstruktion
- Metallbearbetningsverkstad

| Diameter x bredd x hål i mm | Form | Vmax m/s | Max. varvtal | Förpacknings-enhet/styck | Artikel-nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 325215 |
| 125 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 325216 |
| 150 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 10200 1/min | 10 | 327077 |
| 180 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 325217 |
| 230 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 10 | 325218 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de