
Slipduk, vattenfast

CS 416 Y



Egenskaper

Bindning	Bakelit
Korntyp	Zirkonkorund
Beläggning	Halvöppen
Underlag	Y-Polyester

Material

Rostfritt stål	●
Plast	●
Läder	●
Icke-järnmetaller	◑

Produktfördelar

Mycket hög aggressivitet och slipprestation - Uppnår också vid bearbetning av lätt igensatta material långa brukstider

Användningsområden

- Tillverkning av räcken
- Mur- och fasadbygge
- Tillverkning av apparater och behållare
- Gjuterier

Kornstorlek:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Bredd x läng i mm	Korn	Förbindelseform	Typ	Förpacknings-enhet/styck	Artikel-nummer
900 x 1900	24	F4G Stötskarv	CS 416 Y	1	351760
900 x 1900	36	F4G Stötskarv	CS 416 Y	1	351761
930 x 1900	100	F4G Stötskarv	CS 416 Y	1	344605
930 x 1900	120	F4G Stötskarv	CS 416 Y	1	344606
1120 x 2150	36	F4G Stötskarv	CS 416 Y	1	344603
1120 x 2150	60	F4G Stötskarv	CS 416 Y	1	344604

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Bredd x läng i mm	Korn	Förbindelseform	Typ	Förpacknings-enhet/styck	Artikel-nummer
1120 x 2150	80	F4G Stötskarv	CS 416 Y	1	344553
1120 x 2150	120	F4G Stötskarv	CS 416 Y	1	344607
1380 x 2620	60	F4G Stötskarv	CS 416 Y	1	351771

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de